Graisse Blanche

Graisse blanche à adhérence exceptionelle.

Domaines d'utilisation *:*
Roulements à billes - Charnières. Pièces mobiles - Engrenages. Outillage de jardin. Vélos, motos, autos, caravanes, bateaux.

Caractéristiques du produit *:*
• Adhérence exceptionnelle qui garantit une lubrification durable, en particulier sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête • Protège contre la rouille grâce à la formation d'un film de graisse durable • Facilite le fonctionnement • Diminue l'usure • Ne reste pas collant • Protège de la corrosion et de l'oxydation • Résiste à l'eau de mer et aux alcalins.

Données techniques *:*

Base :	Huiles minérales et solvant organique sans aromates
Poids spécifique :	0,68 g/ml
Gaz propulseur :	Propane/Butane
Odeur :	Spécifique
Résistance températures :	-40°C < +180°C

Contenu ml.	Unité d'emball.	Référence n° article
400	12	0918 107 400

Mode d'emploi et précautions *:*
Secouer énergiquement la bouteille avant l'emploi. Vaporiser abondamment à une distance de ± 20 cm. Après chaque utilisation, retourner l'aérosol et actionner la valve afin de purger le pulvérisateur.
Précautions : Ecarter toute source d'ignition ou d'étincelles. Ne pas fumer. Protéger des rayons du soleil.

Lubrifiant Serrures

Pénétration extrême.

Domaines d'utilisation *: Serrures de tous types.*

Caractéristiques du produit *: • Excellente fluidité et pénétration.*
• Chargé en agents anti-corrosifs. • Hydrofuge et désoxydant. • Protection contre le gel.

Données techniques *:*

Base :	Lubrifiant et solvant d'hydrocarbures
Poids spécifique :	0,585 g/ml
Gaz propulseur :	Propane/Butane
Odeur :	Légèrement solvantée
Résistance températures :	-40°C < +150°C

Contenu ml.	Unité d'emball.	Référence n° article
150	12	0916 114 400

Mode d'emploi et précautions *:*
Secouer énergiquement la bouteille avant l'emploi. Protéger soigneusement les abords ne pouvant être en contact avec le dégraissant et le lubrifiant. Vaporiser par courtes pressions dans le trou de clé et si nécessaire, sur le pêne dormant, le pêne lancant et la noix.
Précautions : Ecarter toute source d'ignition ou d'étincelles. Ne pas fumer. Protéger des rayons du soleil.

Huile de Coupe

Très fort pouvoir réfrigérant.

Domaines d'utilisation *: Mèches, tarauds, scies, fraises. Disques, outils de tour. Utilisable sur tous les métaux ferreux ou non-ferreux.*

Caractéristiques du produit *:*
• Diminue les vibrations, prolonge la durée de vie des outils • Amoindrit les risques de cassure des outils • Fort pouvoir réfrigérant • Favorise des vitesses de rotation plus élevées • Non polluante, se nettoie à l'eau.

Données techniques *:*

Base :	Huile minérale et solvant hydrocarboné
Poids spécifique :	0,65 g/ml
Gaz propulseur :	Propane/Butane
Odeur :	Faible
Température d'application :	Jusqu'à –20° C
Normes :	Répond à DIN 30657

Contenu ml.	Unité d'emball.	Référence n° article
400	12	0915 113 400

Mode d'emploi et précautions *:*
Secouer énergiquement la bouteille avant l'emploi. Vaporiser abondamment sur les outils. Répéter régulièrement l'opération pour éviter toute surchauffe.
Avertissement : Utiliser le produit pur, ne pas mélanger à d'autres produits ou à de l'eau.
Le cuivre et ses alliages devront être rincés immédiatement après l'usinage afin d'éviter tout risque de corrosion.
Précautions : Ecarter toute source d'ignition ou d'étincelles. Ne pas fumer. Protéger des rayons du soleil.